














# **SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH**

## **Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa prawej strony budynku Szpitala Uzdrowskiego Excelsior**



"UZDROWISKO IWONICZ" Spółka Akcyjna  
38-440 Iwonicz Zdrój, Aleja Torosiewiczza 2  
REGON 000872042, NIP 684-000-08-09  
tel.(0-13) 430-85-50, fax:(0-13) 430-88-88  
Nr konta 42 8642 1041 2006 4002 6196 0001  
KRS 0000108826  
(6)

Nr poz.	Nazwa	Ilość	Przykładowy wygląd	Wymagania techniczne
STEW 01	Płytki ceramiczne ściennie	wg przedm. robót		Wymiary (cm): 25 x 36 x 0,7 Faktura: zielona prążkowana, połysk np. Indigo Zielony lub inne o podobnych parametrach, po uzgodnieniu z projektantem wnętrz
STEW 02	Płytki ceramiczne ściennie	wg przedm. robót		Wymiary (cm): 25 x 36 x 0,7 Faktura: biała prążkowana, połysk np. Indigo Biały lub inne o podobnych parametrach, po uzgodnieniu z projektantem wnętrz
STEW 03	Płytki ceramiczne podłogowe	wg przedm. robót		Wymiary (cm): 40 x 40 x 1 Faktura: klepki drewniane dąb, mat Antypoślizgowość R11 Kasa ścieralności IV np. Legnetto Naturalne lub inne o podobnych parametrach, po uzgodnieniu z projektantem wnętrz
STEW 04	Wykładzina podłogowa PCV (pokoje)	wg przedm. robót		Struktura: heterogeniczna Wzór: deska bukowa Grubość $\geq 2$ mm Gr. w-wy użytkowej $\geq 0,8$ mm Odporność na poślizg wg PN-EN 140041: klasa DS Odporność na ścieranie wg PN-EN 649 /ISO 10582: Grupa T – Typ I np. NEBRO 9350 5182 2 lub inna o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z projektantem wnętrz

STEW 05	Wykładzina podłogowa PCV (korytarze)	wg przedm. robót	 <p>Przykładowy sposób wykonania. <u>Kolorystyka do uzgodnienia.</u></p>	<p>Struktura: homogeniczna  Wzór: <u>do uzgodnienia z Inwestorem</u>  Kolor: <u>do uzgodnienia z Inwestorem</u>  Grubość <math>\geq 2</math> mm  Gr. w-wy użytkowej <math>\geq 2,0</math> mm  Odporność na poślizg wg DIN 51110: klasa R9  Odporność na ścieranie wg EN 685 /ISO 10874: Przemysłowa:43 – Komercyjna 34  np. Norma 43 lub inna o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z projektantem wnętrz.</p>
STEW 06	Poręcz przyścienna	wg przedm. robót		<p>Rodzaj materiału: metal  Wykończenie: tworzywo sztuczne  Średnica pochwyty: 45 mm +/- 5mm  np. HR 6 C/S Acrovyn lub inna o nie gorszych parametrach</p>
STEW 07	Odbojnica naścienna	wg przedm. robót		<p>Szerokość: <math>\geq 300</math> mm  Grubość: <math>\geq 300</math> mm  Krawędzie wyokrąglone  Wykończenie: tworzywo sztuczne  Sposób montażu: na klej lub kotwy ukryte  np. TP 300 C/S Acrovyn lub inna o nie gorszych parametrach</p>
STEW 08	Narożnik ochronny	wg przedm. robót		<p>Rodzaj materiału: metal  Wykończenie: tworzywo sztuczne  Szer. ramion: 75 mm +/- 5mm  np. SM 20 C/S Acrovyn lub inny o nie gorszych parametrach</p>
STEW 09	Grzejnik łazienkowy	wg przedm. robót		<p>Dane techniczne:  - szerokość: 475mm +/- 10%  - wysokość: 1200mm +/- 10%</p>

				<p>- moc cieplna 75/65/20: min. 554W - kolor: biały</p> <p>Wypożyczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaślepki,</li> <li>- odpowietrznik manualny,</li> <li>- uchwyty do mocowania z regulacją odległości grzejnika od ściany</li> </ul> <p>np. TERMIX Syriusz Łuk SŁ 25/40 lub inny o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z projektantem wnętrz.</p>
STEW 10	Brodzik prysznicowy	Wg przedm. robót	 	<p>Brodzik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kształt: kwadrat,</li> <li>- rodzaj materiału: akryl,</li> <li>- wymiary 900x900 mm,</li> <li>- głębokość : ok. 50mm,</li> <li>- średnica odpływu: 90 mm ,</li> </ul> <p>np. Koło Pacyfik lub inny o tożsamy parametrach, po uzgodnieniu z projektantem wnętrz.</p> <p>Stelaż podbrodzikowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowany , 5-punktowy ,</li> <li>- nogi wyciszone</li> </ul> <p>np. Kaldewi lub inny o tożsamy parametrach.</p> <p>Zestaw odpływowy :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- syfon samoczyszczący rozłączny,</li> <li>- przepustowość min. 50dm<sup>3</sup>/s,</li> <li>- możliwość czyszczenia od góry,</li> </ul>
STEW 11	Drzwi prysznicowe składane	Wg przedm. robót		<p>Szerokość: 90 cm, Rodzaj otwierania: składane Kolor profili: srebrny, polysk Wypełnienie: szkło hartowane, przezroczyste, np. Koło Geo 6 bifold lub o tożsamy parametrach, po uzgodnieniu z projektantem wnętrz,</p>
STEW 12	Krzesło	Wg obmiaru robót		<p>Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Metalowa rama dostępna w kolorze chrome. Tapicerka: poliestr jasnozielony np. Contract YN 200 lub inna o podobnych parametrach i kolorze, po uzgodnieniu z projektantem wnętrz</p> <p>Wymagany Atest Badań</p>



			<p>CONTRACT</p> 	Wytrzymałościowych
STEW 13	Lampa szafkowa łazienkowa	Wg ilości szafek łazienkowych		<p>Zamontowane źródło światło LED, Kolor okuć srebrny i grafitowy, np. Seno lub inna o podobnym design, po uzgodnieniu z projektantem wnętrz.</p> <p>Wbudowana na froncie szafki łazienkowej</p>

"UZDROWISKO IWONICZ" Spółka Akcyjna  
38-440 Iwonicz Zdrój, Aleja Torosiewiczza 2  
REGON 000872042, NIP 684-000-08-09  
tel.(0-13) 430-85-50, fax:(0-13) 430-88-88  
Nr konta 42 8642 1041 2006 4002 6196 0001  
KRS 0000108826  
(6)